



HEOS Drive HS2

**NETZWERK-MULTIROOM-VERSTÄRKER:
MUSIK FÜR DAS GESAMTE HAUS IN EINEM
KOMPAKTEN GEHÄUSE.**

Die Evolution geht weiter mit dem HEOS Drive HS2, einem Netzwerk Multiroom-Verstärker. Dieser kraftvolle und gleichzeitig ultrakompakte 4-Zonen, 8-Kanal HEOS Multiroom-Verstärker mit Rackmount-Befestigungsmöglichkeit und gerade mal 2H-Einbauhöhe ist ideal für professionelle Installationen.


MULTI-ROOM

Jeder Raum verdient ein eigenes HEOS.



APPS & MUSIKDIENSTE

Starte die App und los gehts.



KLANGQUALITÄT.

HEOS bietet einzigartigen Denon Sound.



EINFACHE INSTALLATION


Zeit und Platz sparen.



DIE HEOS APP.

SCHNELLE UND EINFACHE BEDIENUNG

Mit HEOS hast Du Zugriff auf alle Musikquellen: Streame Deine Lieblingssongs von Online-Musikdiensten. Oder höre Dir Songs direkt von Deinem Smartphone, Tablet, USB-Laufwerk oder NAS an.



Die angebotenen Musikdienste können sich regional unterscheiden. Nicht alle Musikdienste sind ab Kauf des Produkts verfügbar, einige werden ggf. später hinzugefügt oder laufen aus, abhängig vom jeweiligen Anbieter. Besuche www.denon.de für weitere Details und Anknüpfungen.

RÄUME: Gib jedem HEOS Lautsprecher einen Namen, gemäß des Raumes, in dem er steht. Gruppier mehrere Räume, um einen Song im Partymodus abzuspielen. Teile Räume individuell auf, um verschiedene Titel in mehreren Räumen abzuspielen.

AKTUELLE WIEDERGABE: Erhalte sofort einen Überblick über die aktuell laufenden oder folgenden Titel. Erstelle und speichere Deine persönlichen Wiedergabelisten.

HAUPTFUNKTIONEN:

Der HEOS Drive HS2 wurde speziell für professionelle, benutzerdefinierte Installationen entwickelt, damit alle vier HEOS Zonen über ein einzelnes 2-HE-Gehäuse (3,5 Zoll) versorgt werden können. Darüber hinaus bietet HEOS Drive HS2 spezielle Einstellmöglichkeiten für Einbaulautsprecher und 2.1-Systeme.

Acht leistungsstarke Class D-Verstärker mit paarweiser Brückungsmöglichkeit, Rackmontagewinkel, aktiver Kühlung und zwei Ethernet-Schnittstellen bei kompakter Bauform machen den HEOS Drive HS2 zur sinnvollen Wahl für den Aufbau eines Multiroom-Audiosystems im gesamten Haus.

- Unterstützung von High Resolution Audiodateien über Dein Heimnetzwerk oder USB
- 4 vollwertige HEOS Zonen (inkl. Verstärker)
- 8 Kanal Class D-Endstufe; 60 Watt an 8 Ohm, brückbar, 4 Ohm kompatibel
- Vorverstärker-Ausgänge für jede Zone (wahlweise für Subwoofer verwendbar)
- Zwei Ethernet LAN-Schnittstellen (mit integriertem Switch, für einfache Skalierbarkeit)
- Stereo/Mono wählbar
- Kompakte Höhe: Nur 2 Höheneinheiten, Rackmount-Kit im Lieferumfang
- Steuerbar über kompatible Mediensteuerungen von Drittanbietern
- Dolby Digital-Downmix auf Stereo



TECHNISCHE DATEN

AUDIO SYSTEM

Class D-Verstärkung:
8 x 60W (8 Ohm, 20 Hz-20kHz, 0,05% Klirr), paarweise brückbar mit dann jeweils 130 W, Niederimpedanzstabil (4 Ohm)

AUX Analog-Eingänge:
4 Stereo-Analog-Eingänge für Geräte mit analogen Ausgängen

Digital-Eingänge:
2 optische und 2 koaxiale Digital-eingänge für die Verbindung digitaler Quellen mit dem HEOS Drive HS2.

Vorverstärker-Ausgänge / Subwoofer-Ausgang:
Du kannst für jede Zone eine zusätzliche Stereo-Endstufe bzw. Aktivlautsprecher oder wahlweise einen Aktiv-Subwoofer anschließen.

NETZWERK

Kabel-Verbindung:
2 x RJ45-Ethernet-Buchse zur Verbindung mit dem kabelgebundenen Netzwerk (integrierter Switch)

MATRIX-UMSCHALTUNG

Mehrfache analoge und digitale Eingänge:

- 4 analoge Stereo-Eingänge
- 2 optische Digitaleingänge
- 2 koaxiale Digitaleingänge

MUSIC SOURCES

Unterstützte Musikdienste:
Spotify, Amazon Music, Deezer, Tuneln, Napster, SoundCloud, Tidal, Juke! und Mood:Mix. Weitere in Vorbereitung.

Musik auf dem Telefon/Tablet:
Musik auf dem iOS-Gerät, Musikdateien auf dem Android oder KindleFire.

USB-Speicher:
Verbunden mit einer der 4 USB-Eingänge des HEOS Drive HS2 oder anderen HEOS Playern

Musik-Downloads: DRM-freie Musik von jeder Quelle**

Internet-Radio-Unterstützung:
MP3, AAC, WMA

Album Art-Unterstützung: JPG, PNG, BMP und GIF

Unterstützte Audio-Formate:
WMA: bis zu 192kbps
AAC und MP3: bis zu 320kbps
WAV, FLAC, ALAC: bis zu 24-bit/192kHz
DSD: 2.8MHz, 5.6MHz

*Abhängig von der Verfügbarkeit in der Region
**Abhängig vom Audio-Format

ALLGEMEINES

Netzteil: AC 100-240V, AC 50-60Hz, automatische Umschaltung

Gewicht: 7,2 kg

Betriebstemperatur:
5°C bis 35°C

Verpackungsinhalt:

- HEOS Drive HS2
- Netzkabel
- Ethernet-Kabel
- Schnellstart-Anleitung
- Rackmount Installationskit (2 Rack-Ohren)

Tasten und Indikatoren:

- An / Standby
- Ethernet-Status 1/2
- Zone 1-4 Aktivitäts-Status

Abmessungen (B x H x T):
430 x 88 x 402 mm (ohne Rackmount-Ohren)
483 x 88 x 402 mm (mit Rackmount-Ohren)

Verfügbare Farbe: Schwarz